

BUDVAR


fenêtres plus durables que les autres




T-PERFEKT | FENÊTRES À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
POUR TOUS TYPES DE MAISONS

EN FRANCE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS

T-Perfekt en couleur : chêne blanc



Cadre au design sobre et classique, en adéquation avec tous les intérieurs, épaisseur de 82mm, équipé de 3 joints en série.



Encore plus de lumière dans votre maison grâce au meneau mobile aminci avec poignée centrale.



Le plus haut niveau d'esthétique est assuré par des soudures invisibles V-Perfect et les bords droits du cadre.

T-Perfekt - une isolation thermique parfaite, un design subtil et moderne

Des fenêtres conçues pour les personnes recherchant des solutions de haut rendement énergétique à un prix attractif. Les excellentes propriétés d'isolation garantissent le confort thermique, et la structure subtile assure un très bon ensoleillement pièces. La géométrie simple du profilé s'accorde parfaitement avec la conception des bâtiments modernes.



Technologie Titanium - les fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Perfekt sont fabriqués à l'aide de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre caractérisé par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.



Isolation thermique - chaleur conservée grâce à 3 joints d'étanchéité

Les fenêtres T-Perfekt sont équipées en standard de 3 joints qui, associés à un double ou triple vitrage, assurent une isolation parfaite.



Écologie

Les fenêtres T-Perfekt sont certifiées exemptes de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



Design breveté

Chez Budvar, nous concevons et produisons nous-mêmes nos profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres pendant tout le processus de fabrication.


- ▣ **large gamme de couleurs**
du blanc standard aux couleurs imitation bois les plus tendances, sur une ou deux faces
- ▣ **forme contemporaine**
cadre de fenêtre subtil à la géométrie simple
- ▣ **profilé teinté dans la masse**
la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du plaxage:
blanc, caramel, brun, anthracite



Des solutions de terrasse adaptées

Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.

- ▣ **portes-fenêtres T-Perfekt**
avec un seuil confortable et bas en aluminium
- ▣ **portes-fenêtres T-Perfekt Forte**
avec un seuil confortable et bas en aluminium et une poignée double face
- ▣ **baies oscillo-coulissantes PSK**
une alternative moderne aux portes de balcon traditionnelles, basée sur le système „oscillo-coulissant”
- ▣ **baies levantes-coulissantes T-Slide HST**
des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse



6 chambres
profondeur du cadre
82 mm

Composez votre fenêtre


Assurez une bonne isolation thermique



NOMBRE DE VITRES		
2	3	3
NOMBRE DE JOINTS		
3	3	3
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)		
1,1 W/m ² K	0,6 W/m ² K	0,5 W/m ² K
4/20Ar/4	4/14Ar/4/14Ar/4	4/18Ar/4/18Ar/4 avec intercalaire à bords chauds

*Valeur Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre) obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un ouvrant de dimensions: 1230 mm x 1480 mm.

Choisissez le dormant




standard




rénovation 65 mm


Définissez le niveau de sécurité




Ferrures standard



Ferrures de type RC1



Ferrures Security



Ferrures de type RC2

1 pion anti-effraction

4 pions anti-effraction
fixées sur des renforts
en acier

tous les pions
anti-effraction - quantité
selon la taille de la fenêtre

tous les pions
anti-effraction fixés
sur des renforts en acier

-

protection contre
la perçage de la poignée

-

protection contre
la perçage de la poignée

poignée standard

poignée à clé

poignée standard


poignée à clé


verre standard
à basse émissivité

verre anti-effraction


verre standard
à basse émissivité

verre anti-effraction

 pions anti-dégondage

 pions standard


Couleurs




Chêne Sheffield
Clair




Pin Polonais




Woodec Chêne Miel



Chêne Norman




Douglaisie Veiné



Chêne Doré Veiné




Noyer Veiné




Gris Argent Lisse




Gris Argent Veiné



Asteroid Basalte



Anthracite Lisse




Anthracite Veiné



Noir Lisse




Plaxage Blanc
Veiné



Blanc Crème Veiné



Blanc



Plaxage :

veiné

lisse








SCANNEZ LE CODE, AFIN
DE VÉRIFIER LES COULEURS
RESTANTES



Choisissez la poignée

argent F1








-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir

poignée Standard

or F4








-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir mat

poignée HOPPE Hamburg SecuForte ®

noir mat



-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir mat

poignée HOPPE Toulon Secustik ®

Optez pour le bon vitrage



anti UV



acoustique




trempé



faible émission



anti-effraction




avec croisillons

Ajoutez des accessoires complémentaires



aérateurs



volets roulants



pièces d'appui



Découvrez nos autres produits



T-Comfort
6 chambres
profondeur de cadre 70 mm




T-Classic
7 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Classic Slim
7 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Classic Plus
8 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Energy
6 chambres
profondeur de cadre 88 mm

Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées

Cher Client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et assurent votre sécurité pour de longues années, veillez à ce qu'elles soient bien installées. La solution garantissant les paramètres d'isolation les plus élevés est le montage dit „chaud”.



tel. +33 9 70 73 73 11
e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



SCANNEZ-MOI



UP_TPER_FR_16072024



5 901138 913741